

Technische specificaties stofafzuigers



	STOF-DRIN 100 in frame	STOF-DRIN 100	GJERDE MOBIL 140
Slangaansluiting	100 mm	100 mm	100 mm
Nominaal motorvermogen	1,1 kW	1,1 kW	0,75 kW
Spanning	400V / 50Hz / 3 fasen	400V / 50Hz / 3 fasen	400 V / 50Hz / 3 fasen
Stroomopname	2,35 A	2,35 A	1,9 A
Toerental	2820 rpm	2820 rpm	2820 rpm
Nominale volumestroom	680 m ³ / h	680 m ³ / h	1650 m ³ / h
Volumestroom-bewaking	Onderdrukmanometer met rood-groene markering	Onderdrukmanometer met rood-groene markering	
Onderdruk	2033 Pa	2033 Pa	1750 Pa
Filteroppervlakte	4,1 m ²	4,1 m ²	2,2 m ²
Filtermateriaal	CAT M, BIA-certificaat, elektrisch geleidend, afwasbaar H3	CAT M, BIA-certificaat, elektrisch geleidend, afwasbaar H3	CAT G BIA-certificaat,
Opvangcapaciteit	100 ltr.	100 ltr.	175 ltr.
Afmetingen (l x b x h)	1200 x 820 x 1930 mm	1178 x 650 x 1973 mm	1090 x 580 x 2098 mm
Gewicht	ca. 145 kg	ca. 100 kg	40 kg
Geluidsniveau	75 dB (A)	75 dB (A)	78 dB (A)
Kabellengte			
			Ook in 230 Volt verkrijgbaar.
Afmeting plastic zak	900 x 860, 520 mm	900 x 860, 520 mm	1300 x 860, 520 mm

