



ALV 2



ALV 10

Gebruiksaanwijzing inschakelautomaat zaagmachine/stofafzuiger

Fabrikant: Tripus Systems GMBH

Leverancier: Gjerde BV, Mors 9 te Eibergen

Geachte klant,

Lees voor u de inschakelautomaat in gebruik neemt, de gehele gebruiksaanwijzing aandachtig door.

Reglementair gebruik

Volgens de meest recente reglementering inzake gevaarlijke stoffen moet het stof dat bij het werken met houtverwerkende machines veroorzaakt wordt, effectief afgezogen worden.

Dat is b.v. het geval voor cirkel-, lint-, kap- en verstekzagen, bij schaaftbanken, frees- en bandschuurmachines.

Met de Tripus inschakelautomaat ALV2 en ALV10 (aanloopvertragingselektronica) kunnen alle door Gjerde vervaardigde houtverwerkende machines tegelijkertijd met een Gjerde afzuiginstallatie Mobil-Jet 100, Gjerde Stof-Drin 100 en Mobil 140 worden gebruikt.

Technische specificaties

	ALV2	ALV10
Afmetingen	158x60x73	235x120x15
Lxbxh in mm	230V -/50 Hz	400/230V -/50 Hz
Netspanning	1,5mm ² x 3,5 m	HO7 RN-F 5x1,5 mm ²
Kabel netaansluiting	-	faseomkering
Netaansluitingstopcontact	IP 44	IP 44
Beschermingsgraad	2-3 sec.	2-3 sec.
Aanloopvertraging ca.	3-4 sec.	3-4 sec.
Uitloopduur ca.	patentnr. P 42 36 687, 9	
VDE gekeurde bouwonderdelen		

Let voor aansluiten op het hierna volgende;

Beschadigingen van elektrisch aansluitsnoer.

Van elektrische aansluitingskabels wordt wel vaker de isolatie beschadigd.

Mogelijke oorzaken zijn:

- Indrukken, omdat het snoer door venster- of deurkieren geleid wordt.
- Knikken ten gevolge van ondeskundige bevestiging of leiding van de aansluitkabel.
- Insnijding omdat over de kabel wordt gereden.
- Beschadiging van de isolatie bij het uittrekken van het snoer uit het stopcontact.
- Scheuren ten gevolge van slijtage van de isolatie.

Let op! Bij ALV-10, 5-aderige kabel gebruiken met 3~, nul en aarde.

Let op! Schakelautomaat werkt alléén bij stofafzuiger met een aan/uit-schakelaar, zonder nulspanningsbeveiliging.



Elektrische snoeren die dergelijke beschadigingen van de isolering vertonen mogen niet meer gebruikt worden, zij zijn levensgevaarlijk.

Controleer de aansluitingskabels regelmatig en doe dat met uitgetrokken stekker.

Elektrische aansluitingskabel moeten aan de desbetreffende VDE- en DIN-voorschriften voldoen.

Gebruik alleen maar kabels met kentekening. Het afdrukken van de typebeschrijving op de aansluitingskabel is voorschrift.

Alvorens op het net aan te sluiten, moet de schakelaar van de houtverwerkende machine en van het bijkomende gereedschap-afzuiginstallatie op 'UIT' of op '0' geschakeld zijn.

- De houtverwerkende machine op stopcontact 1 aansluiten, de afzuiginstallatie op stopcontact 2 aansluiten.
- ALV2 op het stroomnet steken. Netaansluitingskabel 4 m x 1,5 mm²
- ALV10 op het stroomnet steken.

Gebruik een verlengkabel met de kentekening HO7 RN-F 5 x 1,5 mm²

Met de ALV10 kunnen machines met 440V – 50 Hz en 230V – 50 Hz gecombineerd ingezet worden. Het stopcontact voor netaansluiting(400V~) is van een faseomkering voor verandering van draairichting voorzien.

- De bijkomende gereedschap-afzuiginstallatie inschakelen.
- Bij het inschakelen van de houtverwerkende machine loopt de afzuiginstallatie na een aanloopvertraging van 2 à 3 seconden automatisch aan. Daardoor wordt overbelasting van de zekering vermeden.
- Na uitschakelen van de houtverwerkende machine loopt de afzuiginstallatie nog 3 à 4 seconden na en wordt dan automatisch uitgeschakeld.

Op die manier wordt het resterende stof, zoals voorgeschreven in de verordening inzake schadelijke stoffen, afgezogen.

Dat spaart stroom en reduceert lawaai. De afzuiginstallatie loopt alleen maar terwijl de houtverwerkende machine in gebruik is.

Garantie

Op dit apparaat bieden wij u 24 maanden garantie

1. De garantie heeft alleen betrekking op materiaal- of fabricagefouten. Beschadigde onderdelen worden kosteloos vervangen. De vervanging wordt bij de klant doorgevoerd. Wij bieden alleen garantie op originele onderdelen van Gjerde.
2. Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt bij: transportschade, slijtende onderdelen, schade door ondeskundige behandeling alsmede door het niet inacht nemen van de gebruiksaanwijzing.
3. Vervolgens kan er alleen aanspraak op garantie worden gemaakt, als het apparaat niet door derden wordt gerepareerd.

Deze garantieverklaring is alleen geldig in combinatie met de aankoopnota.

Dealer	Type :
	Serienr.:

Controlestrook

In het geval van een eventuele reclamatie moeten wij u vragen, deze controlestrook aan de dealer of aan ons terug te sturen.



Mors 9
7151 MX EIBERGEN
Tel. 0545-472855
www.gjerde.nl
info@gjerde.nl